

NEW! / NOUVEAU! ALTIMAX™ ARCTIC 12

Studdable winter tire with the latest compound and tread pattern technologies for superior traction on wet, snow and ice in low temperature conditions.

Pneu d'hiver pouvant être cramponné intégrant la plus récente technologie en matière de composé et de motif de bande de roulement pour offrir une traction supérieure sur chaussée mouillée, enneigée ou glacée, à basse température.

FEATURES & BENEFITS

- **Interwoven Centre Structure:** An interwoven center tread combined with straight siping provides a rigid structure for great steering response and stable dry handling in low winter temperatures.
- **Directional Pattern Tread Design:** Offers exceptional water evacuation and hydroplaning resistance for excellent wet and snow performance.
- **Pinned for Winter Studs:** Studdable design for those that desire the added ice grip winter studs provide.
- **Winter Sipes:** Enhances traction performance in snow, ice and wet conditions.
- **Multi-angled Block Edges:** Allows the tire to have gripping edges in all directions for additional lateral traction and maneuverability in snow and ice.
- **Optimized Contour Design:** Evenly distributes pressure in the ground contact area to provide excellent treadwear.

CARACTÉRISTIQUES & AVANTAGES

- **Structure centrale entrelacée :** Une bande de roulement centrale entrelacée combinée avec des lamelles droites procurent une structure rigide pour une excellente tenue de route sur chaussée sèche à des conditions hivernales de basse température.
- **Motif de bande de roulement directionnel :** Il offre une évacuation de l'eau exceptionnelle et une excellente résistance à l'aquaplanage, procurant un rendement remarquable sur chaussée mouillée et enneigée.
- **Prêt à être cramponné :** Pouvant être cramponné pour ceux qui désirent profiter de l'adhérence supplémentaire sur la glace que procurent les crampons.
- **Lamelles d'hiver :** Améliore les performances de traction dans les conditions enneigées, sur la glace et sur chaussée mouillée.
- **Arêtes de bloc multi-angulaires :** Grâce à elles, le pneu dispose d'arêtes mordantes dans toutes les directions, ce qui lui procure une meilleure traction latérale et une plus grande manoeuvrabilité dans la neige et sur la glace.
- **Conception du contour optimisée :** Répartie uniformément la pression de la zone de contact avec le sol pour procurer une meilleure usure.



CUSTOMER SATISFACTION TRIAL
GARANTIE DE SATISFACTION DU CLIENT

JOURS
30
DAY



Snowflake approved sizes meet the severe snow service requirements of the Rubber Manufacturers Association (RMA) and the Tire & Rubber Association of Canada (TRAC). Studdable.

Dimensions approuvées par flocon de neige répondent aux exigences d'enneigement de la Rubber Manufacturers Association (RMA) et de l'association Canadienne de Pneu et du Caoutchouc (ARAC). Pneu à clouter.

RIM DIAMETER DIAMÈTRE DE JANTE	SERIES / SÉRIE	SIZE / DIMENSION	LOAD / SPEED INDEX CODE DE CHARGE / VITESSE	LOAD RANGE CAPACITÉ DE CHARGE	SIDEWALL / FLANC	ARTICLE NUMBER NUMÉRO D'ARTICLE	OVERALL TIRE/WHEEL DIAMETER (IN.) / DIAMÈTRE DU PNEU (PO)	TIRE WEIGHT (KG) POIDS DU PNEU (KG)	TIRE WEIGHT (LBS) POIDS DU PNEU (LB)	MAX. INFLATION PRESSURE (PSI) / PRESSION DE GONFLAGE MAX. (PSI)	OVERALL SECTION WIDTH (MEA) / RING RIM (IN.) / LARGEUR DE SECTION (PO) (INCLUANT JANTE) (PO)	APPROVED RIM WIDTHS (IN.) LARGEUR DE JANTES RECOMMANDÉES (PO)	MAX LOAD (KG) CHARGE MAXIMALE (KG)	MAX LOAD (LBS) CHARGE MAXIMALE (LB)	TREAD DEPTH (32nds) PROFONDEUR DES SCULPTURES (32 DE PO)	REYS PER MILE TOURS / MILE	NEW! / NOUVEAU!
14	70	175/70R14	88T XL BSW	15503160000	23.6	7.6	16.8	51	7.0 (5.0)	5.0 - 6.0	560	1235	12/32	853	★		
		185/70R14	92T XL BSW	15503040000	24.2	7.9	17.4	51	7.4 (5.5)	4.5 - 6.0	630	1389	12/32	858	★		
	65	175/65R14	86T XL BSW	15502980000	23.0	7.0	15.3	51	7.0 (5.0)	5.0 - 6.0	530	1168	12/32	903	★		
		185/65R14	90T XL BSW	15502920000	23.5	9.0	19.9	51	7.4 (5.5)	5.0 - 6.5	600	1323	12/32	884	★		
15	70	215/70R15	103T XL BSW	15502960000	26.9	11.4	25.1	51	8.9 (7.0)	6.0 - 7.5	875	1929	12/32	752	★		

NEW! / NOUVEAU! ALTIMAX™ ARCTIC 12

RIM DIAMETER DIAMÈTRE DE JANTE	SERIES / SÉRIE	SIZE / DIMENSION	LOAD / SPEED INDEX CODE DE CHARGE / VITESSE	LOAD RANGE CAPACITÉ DE CHARGE	SIDEWALL / FLANC	ARTICLE NUMBER NUMÉRO D'ARTICLE	OVERALL TIRE/WHEEL DIAMETER (IN.) / DIAMÈTRE DU PNEU (PO)	TIRE WEIGHT (KG) POIDS DU PNEU (KG)	TIRE WEIGHT (LBS) POIDS DU PNEU (LB)	MAX. INFLATION PRESSURE (PSI) / PRESSION DE GONFLAGE MAX. (PSI)	OVERALL SECTION WIDTH (INCLUDING RIM) (IN.) / LARGEUR DE SECTION (PO)	APPROVED RIM WIDTHS (IN.) LARGEUR DE JANTES RECOMMANDÉES (PO)	MAX LOAD (KG) CHARGE MAXIMALE (KG)	MAX LOAD (LBS) CHARGE MAXIMALE (LB)	TREAD DEPTH (32nd IN.) PROFONDEUR DES SCULPTURES (32 DE PO)	REVS PER MILE TOURS / MILE	NEW! / NOUVEAU!
15	70	205/70R15	100T XL BSW	15503030000	26.3	9.8	21.6	51	8.2 (6.0)	5.0 - 7.0	800	1800	12/32	790	★		
		215/70R15	103T XL BSW	15502960000	26.9	11.4	25.1	51	8.9 (7.0)	6.0 - 7.5	875	1929	12/32	752	★		
	65	175/65R15	88T XL BSW	15503110000	24.0	7.6	16.7	51	7.0 (5.0)	5.0 - 6.0	560	1235	12/32	842	★		
		185/65R15	92T XL BSW	15502800000	24.5	7.7	16.9	51	7.4 (5.5)	5.0 - 6.5	630	1389	12/32	848	★		
		195/65R15	95T XL BSW	15502760000	25.0	8.8	19.4	51	7.9 (6.0)	5.5 - 7.0	690	1521	12/32	793	★		
		205/65R15	99T XL BSW	15502880000	25.5	9.5	20.9	51	8.2 (6.0)	5.5 - 7.5	775	1709	12/32	815	★		
	60	185/60R15	88T XL BSW	15502930000	23.7	7.6	16.7	51	7.4 (5.5)	5.0 - 6.5	560	1235	12/32	877	★		
		195/60R15	92T XL BSW	15502780000	24.2	8.0	17.6	51	8.0 (6.0)	5.0 - 7.0	630	1389	12/32	858	★		
	16	70	215/70R16	104T XL BSW	15502810000	27.9	12.2	26.8	51	8.7 (6.5)	5.5 - 7.0	900	2000	12/32	745	★	
			225/70R16	107T XL BSW	15503080000	28.4	13.4	29.5	51	9.0 (6.5)	6.0 - 7.5	975	2150	12/32	731	★	
65		205/65R16	99T XL BSW	15502970000	26.5	9.6	21.1	51	8.4 (6.5)	5.5 - 7.5	775	1709	12/32	762	★		
		215/65R16	102T XL BSW	15502850000	27.0	9.7	21.3	51	8.7 (6.5)	6.0 - 7.5	850	1874	12/32	769	★		
		225/65R16	104T XL BSW	15503020000	27.5	12.0	26.5	51	8.9 (7.5)	7.0 - 8.5	900	2000	12/32	733	★		
60		205/60R16	96T XL BSW	15502790000	25.7	9.7	21.3	51	8.2 (6.0)	5.5 - 7.5	710	1565	12/32	808	★		
		215/60R16	99T XL BSW	15502510000	26.2	10.3	22.7	51	8.7 (6.5)	6.0 - 7.5	775	1709	12/32	793	★		
		225/60R16	102T XL BSW	15502840000	26.6	10.7	23.5	51	9.0 (6.5)	6.0 - 8.0	850	1874	12/32	781	★		
		235/60R16	104T XL BSW	15503130000	27.1	14.3	31.4	51	9.4 (7.0)	6.5 - 8.5	900	2000	12/32	767	★		
55		205/55R16	94T XL BSW	15502500000	24.9	9.0	19.8	51	8.4 (6.5)	5.5 - 7.5	670	1477	12/32	834	★		
	215/55R16	97T XL BSW	15502900000	25.3	9.8	21.6	51	8.9 (7.0)	6.0 - 7.5	730	1609	12/32	821	★			
	225/55R16	99T XL BSW	15503150000	25.7	11.0	24.1	51	9.2 (7.0)	6.0 - 8.0	775	1709	12/32	808	★			
17	65	215/65R17	103T XL BSW	15503090000	28.0	11.4	25.1	51	8.7 (6.5)	6.0 - 7.5	875	1929	12/32	742	★		
		225/65R17	106T XL BSW	15502770000	28.5	12.1	26.6	51	9.0 (6.5)	6.0 - 8.0	950	2094	12/32	729	★		
		235/65R17	108T XL BSW	15503010000	29.0	15.1	33.2	51	9.4 (7.0)	6.5 - 8.5	1000	2205	12/32	716	★		
	60	215/60R17	100T XL BSW	15503000000	27.2	11.3	24.8	51	9.3 (6.5)	6.0 - 7.5	800	1800	12/32	764	★		
		225/60R17	103T XL BSW	15502820000	27.6	11.3	24.9	51	9.0 (6.5)	6.0 - 8.0	875	1929	12/32	753	★		
		235/60R17	106T XL BSW	15503140000	28.1	14.6	32.2	51	9.4 (7.0)	6.5 - 8.5	950	2094	12/32	718	★		
		215/55R17	98T XL BSW	15502830000	26.3	10.8	23.8	51	8.9 (7.0)	6.0 - 7.5	750	1654	12/32	790	★		
	55	225/55R17	101T XL BSW	15502910000	26.7	11.4	25.1	51	9.2 (7.0)	6.0 - 8.0	825	1819	12/32	778	★		
		235/55R17	103T XL BSW	15502940000	27.2	13.5	29.7	51	9.6 (7.5)	6.5 - 8.6	875	1929	12/32	764	★		
		205/50R17	93T XL BSW	15502890000	25.1	10.3	22.6	51	8.4 (6.5)	5.5 - 7.5	650	1433	12/32	828	★		
50	215/50R17	95T XL BSW	15503050000	25.5	10.8	23.8	51	8.9 (7.0)	6.0 - 7.5	690	1521	12/32	815	★			
	225/50R17	98T XL BSW	15503100000	25.9	11.2	24.6	51	9.0 (6.5)	6.0 - 7.5	750	1654	12/32	780	★			
	215/45R17	91T XL BSW	15502990000	24.6	9.8	21.5	51	8.5 (7.0)	7.0 - 8.0	615	1356	12/32	844	★			
18	45	225/45R17	94T XL BSW	15502950000	25.0	10.1	22.2	51	8.9 (7.5)	7.0 - 8.5	670	1477	12/32	831	★		
		235/45R17	97T XL BSW	15503060000	25.3	11.2	24.5	51	9.3 (8.0)	7.5 - 9.0	730	1609	12/32	821	★		
		225/60R18	104T XL BSW	15503180000	28.6	13.1	28.8	51	8.9 (7.5)	7.0 - 8.5	900	2000	12/32	705	★		
	60	235/60R18	107T XL BSW	15503070000	29.1	12.8	28.1	51	9.4 (7.0)	6.5 - 8.5	975	2150	12/32	693	★		
		225/55R18	102T XL BSW	15503190000	27.7	12.7	28.0	51	9.2 (7.0)	6.0 - 8.0	850	1874	12/32	727	★		
50	235/55R18	104T XL BSW	15503120000	28.2	12.8	28.1	51	9.4 (7.0)	6.5 - 8.5	900	2000	12/32	716	★			
	225/50R18	99T XL BSW	15503210000	26.9	11.3	24.9	51	9.2 (7.0)	6.0 - 8.0	775	1709	12/32	751	★			
	225/45R18	95T XL BSW	15503170000	26.0	11.3	24.9	51	9.0 (6.5)	6.0 - 7.5	690	1521	12/32	777	★			
	235/45R18	98T XL BSW	15503220000	26.3	11.8	25.9	51	9.4 (7.0)	6.5 - 8.5	750	1654	12/32	766	★			
19	55	225/55R19	103T XL BSW	15503200000	28.7	13.8	30.4	51	9.2 (7.0)	6.0 - 8.0	875	1929	12/32	702	★		

Please contact your Area Dealer Manager for more detailed information on studded sizes
Veuillez contacter votre Directeur Régional pour des informations détaillées sur les dimensions disponibles avec crampons